



INSTRUKCJA MONTAŻU, KONSERWACJI I CZYSZCZENIA PŁYTEK LUSTRZANYCH LUXFORMAT

MONTAŻ

1. Przetrzeć wilgotną szmatką i osuszyć całą powierzchnię podłoża zaplanowanego do montażu pod płytki lustrzane. Podłoże powinno być nośne, suche, czyste, dobrze związane, pozbawione powłok malarskich, tapet.
2. W przypadku tynku gipsowego podłoże zagruntować gruntem Luxum
3. Tył płytek lustrzanych płytek odtłuścić przecierając alkoholem i odstawić do wyschnięcia.
4. Stosować klej Luxum. Klej nanosić punktowo, pionowymi paskami od góry do dołu każdej płytki. W zależności od wielkości płytki, ale nanieść nie mniej jak 3 paski. Nie nakładać kleju nadmiernie.
5. Klej można lekko rozprowadzić drewnianą szpatułką. Przyklejać do 5 minut od rozpoczęcia nakładania kleju na płytkę.
6. Następnie przykleić płytki lustrzane do ściany lekkim ruchem obrotowym i z wycuciem docisnąć. Jedna po drugiej. Stosować krzyżyki jak do zwykłych płytek lub układać na styk. Unikać nadmiaru kleju, ewentualny nadmiar natychmiast należy usunąć.
7. Docinać i szlifować urządzeniami do obróbki szkła. (np. nożyk do szkła dobrej klasy)
8. Nie fugować.
9. Nie stosować kleju innego niż przeznaczonego do luster (zaleca się klej Luxum, zastosowanie innego kleju powoduje utratę gwarancji).

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Płytki myć przy pomocy delikatnych, najlepiej ekologicznych płynów do mycia szkła lub luster, nanosząc preparat na delikatną ściereczkę.
2. Polerować suchą, czystą ściereczką z mikro fibry.
3. Nie spryskiwać bezpośrednio powierzchni płytek preparatami myjącymi, gdyż płyn przedostaje się pomiędzy płytki i może po czasie spowodować korozję podlustrza.
4. W razie potrzeby zasięgnąć porady lub opinii producenta.